

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ

Chauffe-eau instantané de passage avec régulation thermostatique, pour débits importants. L'électronique ajuste automatiquement le réglage selon la température et le débit d'entrée de manière à assurer une température de sortie constante. La température de sortie est réglée en usine à 50°C. La température de sortie est réglable entre 30°C et 60°C.

Equippé d'un thermostat de sécurité et d'une soupape de suppression.



Modèle	DBX18	DBX21	DBX24	DBX27
Article GIA-Premix	821 018	821 021	821 024	821 027
Volume / Pression	0.4 l / 10 bar			
Puissance	18 kW	21 kW	24 kW	27 kW
Tension	400 V / triphasé			
Intensité	26 A	30 A	35 A	39 A
Débit (l/min)	2.5 - 7.0	2.5 - 8.0	2.5 - 7.0	2.5 - 9.0
Temp. sortie	pré-réglé 50°C / réglable 30-60 °C			
Temp. max. entrée	30°C			
Poids (rempli)	3.65 kg			
Protection	IP25			



 **GIA Premix**

Repr. Suisse : LaboSafe SA / 2072 Saint-Blaise

www.labosafe.ch | info@labosafe.ch

tél. : +41 32 756 96 96

